

HP Pro 500 M570dn MFP (CZ271A) – Especificaciones

Funciones

- Impresión, copia , escaneado, fax
- Compatibilidad con varias tareas
- Sí

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión en negro:

Normal: Hasta 30 ppm

Velocidad de impresión a color:

Normal: Hasta 30 ppm[1]

([1]Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.)

Salida de la primera página (lista)

Negro: 10,5 segundos

Color: 10,5 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 75.000 páginas[4]

([4]El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.)

Volumen de páginas mensual recomendado

1500 a 4000[5]

([5]HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado.)

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Lenguajes de impresión

- compatible con HP PCL 6
- HP PCL 5c
- Emulación HP postscript de nivel 3
- PDF (v1.7)
- AirPrint™

Monitor

- Pantalla táctil LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos en color)

Velocidad del procesador

800 MHZ

Sensor de papel automático

No

Conectividad

Capacidad HP ePrint

Sí

Impresión móvil

- HP ePrint, Apple AirPrint™ , aplicaciones empresariales

Capacidad inalámbrica

- No

Conectividad, estándar

- 1 USB 2.0 de alta velocidad
- 1 USB host
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 RJ -11 (fax)
- 1 RJ-11 (sólo teléfono)

Preparado para red

Estándar (Fast Ethernet integrado)

Especificaciones de memoria

Memoria, estándar

256 MB

Memoria, máxima

512 MB

Uso del papel

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Bandeja 3 de papel opcional de 500 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 250 hoj. (boca abajo)

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 250 hojas

Impresión a doble cara

- Automática (estándar)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16 K; 10 x 15 cm; tarjetas postales (JIS individual y doble); sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; Unidad de impresión automática a dos caras: A4; A5; B5 (JIS)

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de impresión automática a dos caras: 148 x 210 a 216 x 356 mm

Tipos de soportes

Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres

Pesos de medios, admitidos

Bandeja 1: 60 a 216 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: 60 a 163 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 3 opcional: 60 a 176 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante); Unidad de impresión automática a dos caras: 60 a 163 g/m² (papel común), 105 a 220 g/m² (papel brillante)

Peso de soporte, recomendado

De 60 a 90 g/m²

Especificaciones del escáner

- Tipo de escáner
Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
- Formato del archivo de digitalización
PDF, PDF con búsqueda, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
- Resolución de escaneo, óptica
Hasta 300 x 300 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (monocromática, cama plana)
- Tamaño de escaneo (cama plana), máximo
216 x 297 mm
- Tamaño de escaneo (ADF), máximo
216 x 356 mm
- Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
127 x 177 mm
- Velocidad de escaneo (normal, A4)
Hasta 20 ipm (blanco y negro), hasta 14 ipm (color)
(Mientras se escanea al archivo de ADF, configuración predeterminada, guarde en PDF. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema y la complejidad del documento.)
- Escaneado ADF dúplex
Sí, escaneo en color, dúplex y con dos cabezales
- Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar, 50 hojas
- Funciones estándar de envío digital
 - Escanear para correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP

Especificaciones de la copiadora

- Velocidad de copiado (normal)
Negro: Hasta 30 cpm[2]
Color: Hasta 30 cpm[2]
- Resolución de copia (texto en negro)
Hasta 300 x 300 ppp
- Resolución de copia (texto y gráficos en color)
Hasta 300 x 300 ppp
- Configuración de reducción/ampliación de copias
25 to 400%
- Copias, máximo
Hasta 99 copias

Especificaciones del fax

- Fax
Sí
- Velocidad de transmisión de fax
33,6 kbps[3]
- Nota de fax
[3]Basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
- Memoria de fax
Hasta 250 páginas
- Resolución de fax
Hasta 300 x 300 ppp
- Marcados rápidos, número máximo
Hasta 120 números
- Ubicaciones de envío
120

Requisitos de operación y alimentación

- Alimentación
Voltaje de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A
- Consumo de energía
605 watts (impresión), 440 watts (copia), 52 watts (lista), 8,1 watts (suspensión), 0,3 watts (apagada)[6]
([6]Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.)
- Eficiencia de energía
 - Apto para ENERGY STAR®
- Margen de temperaturas operativas
10 a 30°C
- Intervalo de humedad en funcionamiento
De 20 a 60% HR

Dimensiones y peso

- Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
515 x 500 x 538 mm
- Dimensiones máximas (An x F x Al)
825 x 915 x 948 mm
- Peso
40.8 kg
- Peso del embalaje
45,9 kg

Qué se incluye

- Contenido de la caja
 - HP LaserJet Pro 500 M570dn color MFP
 - Cartucho de tóner negro HP LaserJet (aprox. 5500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo (aprox. 6000 páginas)
 - Documentación y software de la impresora en CD-ROM
 - Guía de instalación, folleto de soporte, tarjeta de garantía
 - cable de alimentación
 - Cable USB (solo Brasil)
- Cable incluido
Si, 1 cable USB (sólo Brazil)
- Software incluido
Windows: Instalador/Desinstalador HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Controlador de escaneo WIA HP, Controlador de escaneo TWAIN HP, Software de escaneo HP, Asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax, Controlador de impresión de fax HP, Alertas de estado, HP Update, DXP; Mac: Instalador/Desinstalador HP, Controlador de postscript HP, Software de escaneo HP, Asistente de configuración HP, Controlador de impresión de fax HP, Utilidad HP, Actualizador de firmware HP
- Garantía
Un año de garantía limitada con servicio a domicilio al día siguiente