

Cable RG11 95% Malla de Aluminio

FICHA TÉCNICA



El cable RG11 se utiliza a menudo en las instalaciones troncales donde usted normalmente necesita para conectar dos puntos que están separados por una gran distancia un tanto. Cuando se administra longitud de cable, que tiene una mejor señal en el extremo del cable RG11 que en el extremo de la RG6.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM		DESCRIPTION
Conductor	Material	cobre ciadado aluminio
	Diametro Nominal	1.63mm
Aislamiento	Material	Foam PE
	Diametro Nominal	7.11mm
Blindaje 1th	Material	Papel de aluminio encuadernado
	Cobertura	110°/o
Braiding	Material	Trenzado de aluminio
	No. of Wires	96*0.12mm
	Cobertura	50°/o
Chaqueta	Material	PVC
	Diametro Nominal	10.03mm
Propiedades Eléctricas		
Impedancia		75+/-3 ohm
Capacidad		53pF/m
Velocidad de propagación		83 °/o
ATTENUATION		
Frecuencia (MHz)		Atenuación dB (100m)
470		8.7
600		10.1
860		13.1
1000		13.4
Compliant		ISO, CE . UV & FR Resistente
Temperatura de Operación		-20°C to 60°C
Rollo de = 305metros		